



АО «Вижайский каменный карьер»
Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №

« » 2020 год

**ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
(ГАББРО – ДИАБАЗЫ) ГОСТ 31424-2010**

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д - RU. CM 40.В.00136 выдана 26.04.2018 по 26.04.2021

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____

Количество продукции _____ тонн, объем (м³)

Количество вагонов _____ номер накладной _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

Наименование показателя Фракция песка 0-5 мм.	Значения показателя	Требования ГОСТ 31424- 2010
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
10 мм	0 %	до 5 %
5 мм	3,46 %	до 15 %
0,63 мм.	66,94 %	от 65 до 75 %
0,16 мм	10%	10 %
2. Класс песка	II	II
3. Модуль крупности	3.12 %	от 3,0 до 3,5%
4. Насыпная плотность песка, т/м ³	1.575	не нормируется
5. Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе	20.46 %	до 25 %
6. Содержание глины в комках в % по массе	0 %	до 2 %
7. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	10.0 %	до 10 %
8. Удельная эффективная активность ЕРН в песке, Бк/кг	4,7 ± 2,6	не более 370 Бк/кг
9. Содержание вредных компонентов и примесей, %	≤ 0,01 %	не более 3%
10. Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания	0.2	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Обозначение настоящего стандарта соответствует ГОСТ 31424-2010

Лаборант _____ /

Мастер погрузки _____ /

